

この度は、サンキューホーンキットをご購入いただき、有難うございました。取付前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けて下さい。取り付けはすべて自己責任でお願いします。当方はいかなる場合も一切責を負いません。

基本キット製品構成

- ・コントローラー(黄1) 1個
- ・ヒューズ付き専用ハーネス 1セット

配線方法

ケーブル線色	説明と主な接続先
黒	ボディアースへ接続。
赤	常時電源の+へ接続。
	- - -
緑	ホーンコントロールへ接続。(サンキューホーンを使用しない場合は接続不要。)
紫	黒線(マイナスコントロール) または 赤線(プラスコントロール)へ接続。
	- - -
緑/白	ヘッドライトコントロールへ接続。(サンキューパッシングを使用しない場合は接続不要。)
紫/白	黒線(マイナスコントロール) または 赤線(プラスコントロール)へ接続。
茶	後付スイッチ1の片側へ接続。(2回または3回行うスイッチ。)
灰	後付スイッチ2の片側へ接続。(1回行うスイッチ。)
	- - -
注意事項	接続しないコードは、必ずテープ等で絶縁してください。

基板内ジャンパー設定について。(ジャンパー設定をするときは、基板の回路をショートしないようにしてください)

JP1:ジャンパーターミナル(黒い樹脂)を付けるとスイッチ1を押すとホーン2回出力、外すと3回出力。

JP2:ジャンパーターミナル(黒い樹脂)を付けるとスイッチ1を押すとパッシング2回出力、外すと3回出力。

基本結線図

配線するときは必ず11ピンのコネクタを抜いて作業してください。

